



High-strength, high-performance FrogTape Pro Grade Flashing and Waterproofing Tape features:

- Excellent conformability for bending around edges, corners and other building transitions
- Excellent adhesion to a range of substrates, including challenging building materials such as OSB, glass faced gypsum and concrete, via its ShurGRIP™ high-performance acrylic adhesive
- Fast and easy install with no primers required
- Exclusive UV curing technology, so there's no volatile organic compounds (VOCs) and this tape won't react with caulks and sealants
- Wide installation temperature range from 0 F (-18 C) to 150 F (65 C), with long-term performance after install in temperatures ranging from -40 F (-40 C) to 240 F (115 C)
- Can be used as a Class II vapor retarder > 0.1 -1.0 perms
- Meets AAMA 711-22



APPLICATIONS



Forms a strong bond to a wide variety of surfaces without primers, while remaining initially repositionable for clean and easy installation.



Durable and long-lasting with a 10-year warranty* so you can install with confidence.



Performs in a wide range of hot and cold climates, including extreme temperatures.



Self-healing around nails and protrusions for a waterproof seal.

**10-year warranty covers the tape.*



UV Acrylic vs. Butyl Adhesive...what's the difference?

The ShurGRIP™ High-Performance Acrylic Adhesive used in the construction of FrogTape™ Pro Grade Flashing and Waterproofing Tape delivers several performance benefits compared to traditional butyl flashing tapes:

- **Adhesive Technology:** UV Technology creates a stable adhesive system that won't break down over time, but rather creates a stronger bond
- **Flexibility:** Better performance and conformability across a range of hot and cold temperatures and climates
- **Adhesion:** Excellent adhesion to challenging building materials, including difficult-to-stick-to and rough or uneven surfaces – with no primers required
- **Workability:** Initially repositionable during install to ensure the job is done right
- **Performance:** Improved compatibility with caulks and sealants
- **Sustainability:** A more sustainable manufacturing process – without solvents, thermal ovens, air pollutants and greenhouse gasses – for a lasting, positive impact on our planet



Item #	Width	Length	Rolls/Case
105723	3.75 in	30 ft	12
105724	3.75 in	75 ft	12
105725	6 in	75 ft	8
105726	9 in	75 ft	4
105727	12 in	50 ft	4



La cinta de impermeabilización y tapajuntas FrogTape Pro Grade de alta resistencia y alto rendimiento presenta las siguientes características:

- Excelente flexibilidad para doblarse alrededor de bordes, esquinas y otras transiciones del edificio
- Excelente adhesión a una amplia gama de sustratos, incluidos materiales de construcción difíciles como OSB, yeso con revestimiento de vidrio y concreto, a través de su adhesivo acrílico de alto rendimiento ShurGRIP™
- Instalación rápida y sencilla sin necesidad de imprimación
- Tecnología exclusiva de curado UV, por lo que no hay compuestos orgánicos volátiles (COV) y esta cinta no reacciona con masillas ni selladores
- Amplio rango de temperatura de instalación de -18°C (0°F) a 65°C (150°F), con rendimiento a largo plazo después de la instalación en temperaturas que varían de -40°C (-40°F) a 115°C (240°F)
- Puede usarse como retardador de vapor Clase II > 0.1 -1.0 perms
- Cumple con la norma AAMA 711-22



APLICACIONES



Forma una fuerte unión a una amplia variedad de superficies sin necesidad de imprimación, a la vez que permite volver a colocarlo inicialmente para una instalación limpia y fácil.



Resistente y duradero, con 10 años de garantía* por lo que puede instalarlo con confianza.



Funciona en una amplia gama de climas cálidos y fríos, incluidas las temperaturas extremas.



Se sella alrededor de clavos y salientes para un sellado impermeable.

**La garantía de 10 años cubre la cinta.*

Adhesivo acrílico UV comparado con adhesivo de butilo... ¿Cuál es la diferencia?

El adhesivo acrílico de alto rendimiento ShurGRIP™ utilizado en la fabricación de la cinta de impermeabilización y tapajuntas de grado profesional FrogTape™ Pro Grade proporciona varios beneficios de rendimiento comparado con las cintas tapajuntas de butilo tradicionales:

- **Tecnología adhesiva:** La tecnología de UV crea un sistema adhesivo estable que no se fracturará con el tiempo, sino que crea una unión más fuerte
- **Flexibilidad:** Mejor rendimiento y adaptabilidad en una amplia gama de temperaturas y climas cálidos y fríos
- **Adhesión:** Excelente adhesión a materiales de construcción difíciles, incluidas superficies difíciles de adherir y rugosas o irregulares, sin necesidad de imprimaciones
- **Muy fácil de trabajar:** Inicialmente se puede volver a colocar durante la instalación para garantizar que el trabajo se haga bien
- **Rendimiento:** Compatibilidad mejorada con masillas y selladores
- **Sostenibilidad:** Un proceso de fabricación más sostenible – sin disolventes, hornos térmicos, contaminantes atmosféricos ni gases de efecto invernadero – para un impacto duradero y positivo en nuestro planeta



Artículo #	Ancho	Longitud	Rollos/Caja
105723	95 mm	9 m	12
105724	95 mm	22 m	12
105725	152 mm	22 m	8
105726	228 mm	22 m	4
105727	304 mm	15 m	4