



Why choose a deck and joist flashing tape:

Moisture poses a major threat to the longevity of your deck, deck joists, stair stringers, posts and ledger boards. When you protect the wood and other components from moisture and its potential aftermaths with a high-performance flashing tape, you aid in ensuring the structure lasts longer and stronger.

- **Moisture Protection:** Helps stop water from seeping into the deck's substructure, which can lead to rot and decay
- **Prevent Splitting:** Blocks moisture from accumulating in the wood to prevent splitting that often occurs in freezing and thawing cycles
- **Fastener Protection:** Self-heals around nails, screws and other penetrations to prevent moisture from weakening fasteners

APPLICATIONS



Forms a strong bond to a wide variety of surfaces without primers, while remaining initially repositionable for clean and easy installation.



Durable and long-lasting with a 10-year warranty* so you can install with confidence.



Performs in a wide range of hot and cold climates, including extreme temperatures.



Self-healing around nails and protrusions for a waterproof seal.


**10-year warranty covers the tape.*

High-strength, high-performance FrogTape™ Pro Grade Deck and Joist Flashing Tape features:

- A waterproof layer of protection for deck joists, stair stringers, posts and ledger boards
- Excellent conformability for bending around edges and corners, with initial repositionability for clean and easy installation
- Adheres to a range of building materials and substrates such as pressure-treated wood, OSB, concrete and more via ShurGRIP™ high-performance solventless acrylic adhesive
- Fast and easy install with no liner and no primers required
- Exclusive UV-curing technology without volatile organic compounds (VOCs) this tape is compatible with caulks and sealants
- Wider width joist tape offers full coverage of the top of the joist to prevent moisture penetration and provides protection from the rigors of the deck build
- Broad installation temperature range from 0 F (-18 C) to 150 F (65 C), with long-term performance after install in temperatures ranging from -40 F (-40 C) to 240 F (115 C)
- Meets AAMA 711-22



For more information visit Shurtape.com/Flashing



Item #	Width	Length	Rolls/Case
106018	1.89 in	50 ft	24
106019	3.78 in	50 ft	12
106020	6 in	50 ft	8
106021	12 in	50 ft	4



Por qué elegir una cinta tapajuntas para terrazas y vigas:

La humedad representa una gran amenaza para la longevidad de su terraza, vigas, largueros de escalera y largueros. Al proteger la madera y otros componentes de la humedad y sus posibles consecuencias con una cinta tapajuntas de alto rendimiento, contribuye a garantizar una estructura más duradera y resistente.

- **Protección contra la humedad:** Ayuda a evitar que el agua se filtre en la subestructura de la terraza, lo que puede provocar pudrición y deterioro
- **Prevención de agrietamiento:** Bloquea la acumulación de humedad en la madera, evitando las grietas que suelen producirse durante los ciclos de congelación y descongelación
- **Protección de fijaciones:** Sella automáticamente alrededor de clavos, tornillos y otras penetraciones para evitar que la humedad debilite las fijaciones

APLICACIONES



Forma una fuerte unión a una amplia variedad de superficies sin necesidad de imprimación, a la vez que permite volver a colocarlo inicialmente para una instalación limpia y fácil.



Resistente y duradero, con 10 años de garantía* por lo que puede instalarlo con confianza.



Funciona en una amplia gama de climas cálidos y fríos, incluidas las temperaturas extremas.



Se sella alrededor de clavos y salientes para un sellado impermeable.


**La garantía de 10 años cubre la cinta.*

La cinta FrogTape™ Pro Grade Deck and Joist Flashing Tape de alta resistencia y alto rendimiento se caracteriza por brindar:

- Una capa impermeable de protección para vigas de terrazas, largueros de escaleras y tablas de antepecho
- Excelente adaptabilidad para doblarse alrededor de bordes y esquinas, con reposicionamiento inicial para una instalación limpia y sencilla
- Se adhiere a una variedad de materiales de construcción y sustratos, como madera tratada a presión, tableros de fibras orientadas (OSB), concreto y más, mediante el adhesivo acrílico sin solventes de alto rendimiento ShurGRIP™
- Instalación rápida y fácil sin revestimiento y sin necesidad de imprimación
- Tecnología exclusiva de curado UV sin compuestos orgánicos volátiles (COV), y esta cinta es compatible con masillas y selladores
- La cinta adhesiva para viguetas de mayor ancho ofrece una cobertura completa de la parte superior de la vigueta para evitar la penetración de humedad y brindar protección contra los rigores de la construcción de la terraza
- Amplio rango de temperaturas de instalación desde 0° F (-18° C) hasta 150° F (65.5° C), con rendimiento a largo plazo después de la instalación a temperaturas desde -40° F (-40° C) hasta 240° F (115.5° C)
- Cumple con la norma AMA 711-22



Para más información visite Shurtape.com/Flashing



Artículo N°	Ancho	Largo	Rollos/Caja
106018	48 mm	15.2 m	24
106019	96 mm	15.2 m	12
106020	152 mm	15.2 m	8
106021	304 mm	15.2 m	4